



Casque 3M Peltor COMTAC VIII avec Micro et Câble Peltor pour SCU

Prix constaté : Nous consulter

Marque : **3M Peltor**

Réf : ID14H418A108

Description

Le casque 3M™ PELTOR™ ComTac™ VIII protège votre audition et peut favoriser la connaissance auditive de l'environnement et la communication dans des environnements acoustiques difficiles. Equipées d'un câble de descente pour la connexion au SCU(dispositif multi PTT) et d'un microphone à suppression du bruit pour la communication en milieu bruyant.

Caractéristiques principales

L'écoute de l'environnement favorise la compréhension auditive autour de soi.

Protection auditive pour protéger contre les bruits impulsionnels et constants avec une atténuation de 29dB

Mode d'écoute avancé avec profils MAP (Mission Audio Profiles) pour optimiser l'audibilité en fonction de l'environnement acoustique

Microphone à suppression du bruit (IP68) pour la communication en milieu bruyant (sur certains modèles)

Mode Bouchons d'oreille pour préserver la perception de l'environnement malgré le port des bouchons

Environnement sonore pour favoriser l'intelligibilité de la parole dans les communications radio

Testé conformément aux sections applicables d'une variété de normes militaires et autres

Applications

Les casques 3M™ PELTOR™ ComTac™ sont conçus pour les forces armées et les forces de l'ordre.

Dans la boîte :

- 1 casque ComTac VIII
- 1 notice d'utilisation
- 2 piles alcalines AAA

Spécifications techniques :

- Modèle / Région : ComTac VIII / EMEA et APAC
- Options de langue du guidage vocal : Anglais (par défaut), Espagnol, Français, Allemand
- Ambiance sonore : Oui
- Compartiment à piles : Enceinte scellée. Simple face
- Type de serre-tête : Bandeau caoutchouté réglable de faible épaisseur. Convertible en

fixation casque

- Type de coquille : Faible épaisseur. Par-dessus l'oreille
- Type de microphone : Télescopique. Dynamique. À suppression du bruit. Étanche (IP68), 6 m / 30 min
- Réponse en fréquence du microphone : 200 Hz ~ 7 kHz
- Impédance du microphone : Environ 150 Ohm
- Type de câble de descente/Longueur : Droit. Non tissé Kevlar® / Environ 500 mm.
- Fonction d'écoute de l'environnement
- Profils MAP (Mission Audio Profiles). Par défaut : Observation, Patrouille, Conversation, Confort, Éteint
- Classique : 4 niveaux d'amplification et Éteint
- Mode Bouchons d'oreille : Oui
- Caractéristiques d'alimentation / électriques
- Type de batterie : 2 piles alcaline AAA (LR03)
- Autonomie : Environ 50 heures
- Performance environnementale : Testé conformément à la norme MIL- STD-810H
- Interférence électromagnétique : Testé conformément à la norme MIL- STD-461G
- Poids avec piles : 339 g
- Options de couleur : Gris anthracite (GE) / Vert olive (GN)
- Température de fonctionnement* : -40 °C à 55 °C
- Température de stockage : ? 72h : -55 °C à 71 °C. > 72h : -20 °C à 40 °C
- Durée de vie du produit : 5 ans, hors piles, à température ambiante
- Capacité de survie en eau salée : Eau salée (5 %) 30 minutes à 2 m
- Conditions de stockage recommandées : 5 ans : Climat intérieur contrôlé (<90 % d'humidité)
- REMARQUE : par température glaciale, réchauffez les coquilles antibruit avant utilisation.
- Réglementation 2016/425 relative aux EPI EN 352-1:2020, EN 352-4:2020, EN 352-6:2020
- Directive sur la CEM 2014/30/UE
- Directive RoHS 2011/65/UE

Caractéristiques