



EQUIPOL
UNE DIVISION DE RIVOLIER



BREAK FREE™ MIL-SPEC CLP™ CLEANER • LUBRICANT • PRESERVATIVE

CLEANS A proprietary, penetrating formula that breaks loose powder fouling, oil, grime, grease and corrosion that can damage metal.

LUBRICATES Reduces friction, retards wear and stops build-up of foreign matter.

PRESERVES Creates a long-lasting, protective coating that shields all metals from rust and corrosion.

DIRECTIONS: *Prior to use, please consult manufacturers' recommended care instructions for your specific firearm.*

1. Shake well before use.
2. Apply to mechanisms and metal surfaces.
3. Allow a few minutes or more (even overnight) for penetration and cleaning to occur.
4. With movement or brushing of the parts, foreign matter will break loose and can be wiped away.
5. Lubricates immediately, but for best results, allow to cure for 2 hours.

DANGER: HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. IRRITANT TO SKIN. Contains petroleum distillates. Use proper ventilation. Wear safety glasses/gloves. Avoid skin/eye contact. Do not swallow or inhale. **In case of inhalation,** seek fresh air. **If in contact with skin,** wash thoroughly with soap and water. **If in eyes,** rinse with cool water. If symptoms occur, seek medical advice. **If swallowed,** call a physician. **DO NOT INDUCE VOMITING.**
Product contains: 1-decene, dimer, hydrotreated, 1-Decene, homopolymer, hydrogenated, petroleum distillates, hydrotreated

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Manufactured By:
Safariland, LLC
13386 International Pkwy.
Jacksonville, FL 32218
800.347.1200
904.741.5400 (Int'l Only)
www.break-free.com

SAFARILAND
GROUP

MADE IN THE USA

©2019 Safariland, LLC
Break Free is a registered trademark in the U.S.



Huile BreakFree CLP - Bidon de 3.8L

Prix constaté : 310,00 € TTC

Marque : **Breakfree**

Réf : BFCLP7U

Description

Initialement développés pour l'armée américaine, les produits d'entretien CLP sont mondialement reconnus pour leurs **performances** et leurs **qualités**.

- Nettoie les résidus de combustion
- Lubrifie toutes les parties métalliques
- Protège contre la corrosion
- Plage d'utilisation de -53°C à 246°C et après immersion dans l'eau salée
- Conçu avec les huiles synthétiques polymérisées de plus grande qualité, et également un additif anti-usure
- Réduction des frottements entre les parties métalliques
- Ces huiles ne se dégradent pas aux plus extrêmes températures comme d'autres produits. Elles ne contiennent pas de cire, ce qui évite les résidus collants.

Caractéristiques

- Volume (en L) : 3.8